

50⁺年

使用寿命

50 Year
Quality Assurance



PE-RT 橙

耐热聚乙烯管

PE-RT 管材具备优异的均质性和抗蠕变性能，确保长期在高温高压环境下安全运行。其耐高温特性使其可持续承受高达 90°C 的温度，长期运行于 65°C 无忧。作为热熔性材料，可回收利用，具备显著的环保优势。

RE-RT外层

RE-RT内层



原装进口原料

欧洲化工集团，欧洲第二全球第四 (2024年数据) Borstar® HE3466RT 颗粒，阿联酋原装进口，性能优异更具韧性。



全自动智能生产线

BAST 全自动高速挤出生产线，德国巴顿菲尔辛辛那提技术，多重检测、追踪、控制流程，管业顶级品牌共同选择。



出厂内置氮气保压

出厂密封 0.6Mpa 压力，管帽热塑封口 全程保压，失压管道工厂免费换新，严格按照 GB/T28799.2-2020 标准生产

商品编码	品类规格	产品型号	包装规格
101315101	双层PERT橙管16*2.0	GM401-16*2.0	400米/箱
101315102	双层PERT橙管20*2.0	GM401-20*2.0	300米/箱

全国服务热线: 400 068 8378

上海尤好适智能科技有限公司

www.garmagroup.com



官方网站



官方公众号